MONARCH 7236

72" x 36" x 21"

Monarch est une collection de bains thérapeutiques aux accents riches et aux notes pures, émanant de ses exquises plages faites de quartz.

N° DE PRODUIT

MODÈLE		ТМU	BAIN	
	Standard (S)*	BMOSRB00T-XX	BMOSRB00N-XX	
	Grand Luxe (GL)*	BMLSRB00T-XX	BMLSRB00N-XX	

THERMOMASSEUR (TMU) Hydro-thermo massage • système de jets d'air	S	\$ _{GL}	\$
Jets			44
1 dossier chauffant			Inclus
Contrôle MiaPlus® (non installé)			Inclus
Application BU-Touch BUTOUCH1			\$
Geysair®			Inclus
AromaCloud®			N/D
Chromothérapie Illuzio BCHRO6			\$
2e dossier chauffant (WTS-1 zone)	BSHB		\$

BAIN	S	\$ _{GL}	\$
AromaCloud®			N/D
Chromothérapie Illuzio BCHRO6			\$
WarmTouchShell® BWTS			\$
Contrôle DOT		Inclus avec l	a thérapie
2º WarmTouchShell® BWTS2			\$

CARACTERISTIQUES			
Types d'installation		Podium ou Alcôve (3 murs)	
Nombre de places	ŤŤ	Gallons impériaux	53
Callons américains	62		

DRAIN ET TROP-PLEIN INTEGRE BOVERINI-XX	
Blanc 01, Chrome 07, Nickel brossé 09,	Installé et inclus

Nickel poli 10	
COULEUR STANDARD (coquille)	

COULEUR STANDARD (coquille)					
Blanc 01				Inclus	
COULEUR DE LA PLAGE DE QUARTZ S* BDM07236-XX					GL* BDML7236-XX
Grey Expo 21	Noka 22	Jet Black 23	Lagos Blue 24	Inclus	Inclus

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.



OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)			
COULEUR DE LA PLAGE DE QUARTZ	S* MO7236-XX	GL* BDML7236-XX	
	\$	\$	
Quasar Light 25			
Piatra Bianco Woodlands Grey 26 Drift 31 30	\$	\$	
Statuario Maximus 29	\$	\$	
FINI MAT (coquille)			
Fini mat UltraVelour (Blanc seulement) BVEL		\$	
DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ BOVERINI-XX			
Noir mat 19, Laiton satiné 18		\$	
DRAIN ET TROP-PLEIN 16" x 35" BOVER16-XX			
Chrome 07	\$		
Blanc 01		\$	
Nickel brossé 09, Nickel poli 10, Bronze huilé 11	\$		
JUPE EN QUARTZ 7220 (72" x 20") BSM7220-XX			
Grey Expo 21, Noka 22		\$	
Jet Black 23, Lagos Blue 24		\$	
Quasar Light 25		\$	
Piatra Grey 26, Bianco Drift 31, Woodlands 30		\$	
Statuario Maximus 29		\$	
BRIDE DE CARRELAGE (spécifiez avant ou arri	ère)		
Commandée avec bain (non installée) BTILEN		\$	
Installée en usine. Avant BTILEF, Arrière BTILEB, Installation spéciale BTILEO		\$	
SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION			
Ensemble de drain et trop-plein en laiton** BDRCC	OB	\$	
Ensemble de drain en laiton** BDRCB		\$	
Ensemble de drain et trop-plein avec câble 16" x 35"	BOVERBR-XX	\$	








INSTALLATION n

K	
GJ	H



LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
Α	Longueur totale	72"
В	Largeur totale	36"
С	Longueur de la cuve (à hauteur des jets)	47 1/4"
D	Largeur de la cuve (à hauteur des jets)	24 1/4"
E	Largeur de la plage (dossier)	4 7/8"
F	Largeur de la plage (côtés)	4 5/8"
G	Hauteur du bain	21"
н	Hauteur du drain au centre du trop-plein	15 3/4"
ı	Distance du rebord au centre du drain	10 5/8"
J	Pente des dossiers	26°
K	Hauteur de la plage en Quartz	3/4"

Position de la turbine (TMU)

Dossier chauffant (TMU)

Position du WarmTouchShell® (BAIN)



N'oubliez pas que ce modèle est disponible en blanc seulement avec un choix de couleur de plage de quartz. N'oubliez pas de spécifier le fini du drain et trop-plein intégré. * Standard : Plage de Quartz avec joint. Grand Luxe : Plage de Quartz une pièce. ** Lorsque commandé avec une drain et trop-plein intégré.

TOTAL

SPÉCIFICATIO	ONS TECHNIQUES		
Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.	Poids approx. pour transport	266 lbs
	Espace minimal de 18" x 22" requis pour l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A. 120 V, 60 hz, protégé par un disjoncteur détecteur de fuites	Puissance de la turbine	550 W
Turbine	à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de	Puissance du chauffe-air	600 W
	15 A. 120 V, 60 hz, protégé par un DDFT est requis.	GARANTIE	
Autres	 Le GEYSAIR doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). Le contrôle ne peut pas être installé sur la plage de Quartz. 	Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
	- Bride de carrelage en option (spécifiez la position du drain : avant ou arrière).	Plage en Quartz*	15 ans
Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel d'installation Monarch de BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/documentation/documentation).		Bain et turbine*	20 ans
		* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie	





Les dimensions montrées représentent les côtés extérieurs et la capacité intérieure du produit. Les dimensions intérieures sont prises à hauteur des jets d'air. Il existe une variation de 1/4" [0,64 cm] pour chaque produit et les spécifications peuvent être modifiées suite à son amélioration. Les dimensions requises pour la préparation de l'emplacement et pour la construction de la structure peuvent être différentes. Ces spécifications ne peuvent pas servir au découpage. Aucune construction ne devrait être effectuée avant la réception du produit. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.